

LED line PRIME

Kód: 477231

EAN: 5907777477231

**300 SMD 12V 2700K RGBW szalag 19,2W
30m**

LED szalag 300 SMD LED vonal PRIME egy innovatív világítási megoldás, jellemezte 19.2 W / m és üzemi feszültsége 12 V DC. A készülék 2700 K színhőmérsékletű és további RGBW funkcióval ellátott meleg fényt bocsát ki, amely a színek széles skáláját biztosítja. A 30 m hosszú, ez ideális a különböző megállapodások. Az IP20 szivárgási osztály biztosítja a beltéri biztonságot.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 19.2 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	RGBW
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényáram-fenntartási tényező	96%
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	1,6
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 5050
Diódák száma	300
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 477231


EAN: 5907777477231

300 SMD 12V 2700K RGBW szalag 19,2W 30m

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 477231

EAN: 5907777477231

**300 SMD 12V 2700K RGBW szalag 19,2W
30m**

Példa megvalósítás