

LED line LITE

Symbol: 244742

EAN: 5901583244742

**Żarówka LED GU10 4000K 7W 600lm  
230V 120° PC LITE**



Żarówka LED line LITE GU10 o mocy 7W i strumieniu świetlnym 600 lm, z barwą światła 4000 K, to nowoczesne źródło światła charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 85 lm/W. Dzięki trwałości do 50 tysięcy godzin (L70B50) oraz współczynnikowi odwzorowania barw Ra wynoszącemu 80, zapewnia wierne oddawanie kolorów. Szeroki kąt świecenia wynoszący 120° umożliwia równomierne oświetlenie pomieszczeń.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 7 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	85
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	>=0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	56 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 244742

EAN: 5901583244742

**Żarówka LED GU10 4000K 7W 600lm  
230V 120° PC LITE**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm
Długość	30 mm
Waga	0,03 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	140 mm
Długość	525 mm
Objętość	0,019 m <sup>3</sup>
Waga	4 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	6000
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	280 kg

---

LED line LITE

Symbol: 244742

EAN: 5901583244742

**Żarówka LED GU10 4000K 7W 600lm  
230V 120° PC LITE**

---

**Przykładowa realizacja**