

LED line PRIME


Produkto kodas: 204034

EAN: 5905378204034

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm baltas PRIME



FUSION 20W linijinis šviestuvas iš LED linijos PRIME pasižymi modernia konstrukcija ir dideliu šviesos efektyvumu - 2 600 liumenų 4000K temperatūroje. Pagamintas iš kieto aliuminio, jis suteikia puikią šilumos išleidimo, kuris virsta į ilgalaikį veikimą. Lengvo kampo 120 ° pienes gali būti naudojamas siekiant užtikrinti vienodą šviesos pasiskirstymą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 20 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	2600

Parametras	Vertė
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įsilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52

LED line PRIME


Produkto kodas: 204034

EAN: 5905378204034

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W


2600lm P18° IP20 60cm baltas PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	586 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,14 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	690 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,046 m3
Svarstyklės	13,93 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	288
Ūgis	1710 mm
Kiekis viename sluoksnyje	48
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	288
Svarstyklės	672 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 204034

EAN: 5905378204034

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm baltas PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys