

Kod: 201033 EAN: 5905378201033


LED line LITE Downlight MOLLY 5W 450lm 3000K kwadrat



Najbogatsza oferta opraw Downlight LED na rynku, obejmującą aż 32 pozycje. Nowa seria LED line LITE Molly to produkty charakteryzujące się nie tylko minimalistycznym designem, ale również zapewniające łatwość montażu zarówno podtynkowego, jak i natynkowego.

Cechy naszych opraw Downlight LED:

- Wersje okrągłe i kwadratowe umożliwiają wybór oprawy w zależności od wystroju wnętrza.
- Moc w zakresie od 5W do 24W pozwala dostosować ją do konkretnych przestrzeni.



Parametry techniczne:

- szeroki wybór mocy: 5W, 9W, 12W, 18W i 24W
- skuteczność świetlna w zakresie 90-110 lm/W
- stopień szczelności: IP20
- temperatura barwowa: 3000K, 4000K, CCT 3000/4000/6000K
- wersja z czujnikiem ruchu lub bez
- efekt naturalnego światła dzięki Ra>80
- uniwersalna ramka

Dlaczego warto wybrać panele z nowej serii LED?

- Minimalistyczny, skandynawski design wprowadzi do wnętrza styl i elegancję.
- Szerokie zastosowanie, sprawdzą się idealnie jako oprawy w recepcji w gabinecie stomatologicznym, stylowym butiku czy przytulnym salonie.
- Montaż natynkowy lub podtynkowy dla większej elastyczności.
- Uniwersalna ramka ułatwiająca montaż paneli podtynkowych, w wersji natynkowej.

Dodatkowe korzyści:

- Wariant z czujnikiem ruchu pozwala na jeszcze lepszą oszczędność energii i wygodę użytkownika.
- Możliwość regulacji barwy bieli (LED CCT) pozwala na operowanie odcieniami światła.
- Obudowa i klosz wykonane z wytrzymałego poliwęglanu dla dłuższej żywotności.
- 3-letnia gwarancja zapewniająca bezpieczeństwo i satysfakcję.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-240 VAC



-20÷40 °C



SMD LED 2835



30 000 h



75-90 mm




30


| Parametr | Wartość |
|--|---------|
| Wydajność świetlna | 90 lm/W |
| Moc | 5 W |
| Barwa światła | Biała |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | D |
| Całkowity strumień świetlny | 450 lm |

| Parametr | Wartość |
|---|--------------|
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 % |
| Materiał (obudowa) | Poliwęglan |
| Typ diody | SMD LED 2835 |
| Ilość diod | 30 |
| Trwałość | 30000 |

| | | | |
|---|-------------|---|----------------------|
| Temperatura barwy światła | 3000 K | Współczynnik mocy PF | 0,5 |
| Kroki MacAdama | ≤6 | Ilość cykli włącz/wyłącz | 20000 |
| Klasa szczelności IP | 20 | Kroki MacAdama | ≤6 |
| Gwarancja (lata) | 3 | Temperatura pracy | -20÷40 °C |
| Współczynnik trwałości | 0.9 | Rozmiar otworu montażowego | 75-90 mm |
| Okres trwałości L70B50 | 30 000 h | Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
| Waga | 63.2 g | Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | II |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240 VAC | Długość | 95 mm |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz | Szerokość | 95 mm |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 | Wysokość | 26 mm |
| Kolor | Biały | | |

Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|---------|
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 36 mm |
| Długość | 100 mm |
| Waga | 0,09 kg |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 100 szt. |
| Ilość szt/ taśmy w metrach | 100 |
| Szerokość | 520 mm |
| Wysokość | 220 mm |
| Długość | 390 mm |
| Waga | 9,2 kg |
| Objętość | 0,044616 m ³ |

Europaleta