

LED line PRIME

Symbol: 477392

EAN: 5907777477392

LED line downlight 7W 700lm 4000K QUANTUM



Oprawa LED line downlight 7W QUANTUM to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe wyróżniające się wysoką wydajnością. Dzięki zastosowaniu diody COB marki Bridgelux generuje strumień świetlny wynoszący 700 lumenów przy mocy 7 W. Neutralna barwa światła 4000 K sprzyja naturalnemu oświetleniu. Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra 85 zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, co jest kluczowe w precyzyjnych zastosowaniach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	700
Kroki MacAdama	≤3
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	150 mm
Prąd wyjściowy	0,15
Współczynnik odwzorowania barw Ra	85
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica oprawy	88 mm
Kąt świecenia	60
Materiał (klosz)	poliwęglan

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	COB
Ilość diod	1
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,58
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-5÷40
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	80
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Stopień ochrony IK	03
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Klasa Energetyczna 874/2012	A+ / F
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 7 W

LED line PRIME

Symbol: 477392


EAN: 5907777477392

**LED line downlight 7W 700lm 4000K
QUANTUM**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 477392

EAN: 5907777477392

**LED line downlight 7W 700lm 4000K
QUANTUM**

Przykładowa realizacja