


Code: 247019 EAN: 5901583247019

**LED line® E14 5W 425lm 4000K 220-240V G50**

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



70-250 VAC

Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp


Parameter	Wert
Lichtausbeute	85 lm/W
Leistung	5 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	425 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	280 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich


Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampentyp	G50
Lampendurchmesser	50

Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	85 mm
Produktgewicht mit Verpackung	55 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	5,5
Energieklasse	A+

Einzelverpackung



Großverpackung



1

Europalette

