

LED line PRIME

Symbol: 248580-II

EAN: 5905378201514

Żarówka LED GU10 2700K 10W 1400lm
230V 120° Ceramika PRIME



Żarówka LED GU10 10W marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, oferujące ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700K. Jej strumień świetlny wynosi 1400 lumenów, co zapewnia doskonałą jasność oraz wydajność świetlną wynoszącą 140 lm/W. Pracuje w szerokim zakresie napięcia od 170V do 250V AC przy częstotliwości zasilania 50/60 Hz. Kąt świecenia wynosi 120°, a wysoka jakość wykonania z ceramiki gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 10 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	1400 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	GU10
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line PRIME

Symbol: 248580-II


EAN: 5905378201514

Żarówka LED GU10 2700K 10W 1400lm
230V 120° Ceramika PRIME


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	155 mm
Długość	575 mm
Objętość	0,024 m3
Waga	7 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	5600
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	700
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	56
Waga	392 kg

LED line PRIME

Symbol: 248580-II

EAN: 5905378201514

**Żarówka LED GU10 2700K 10W 1400lm
230V 120° Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja

