

LED line PRIME

Code: 210981

EAN: 5905378210981

**LED-Streifen 480 COB 24V 3000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**



LED Linie PRIME 480 COB 24V 3000K 11W zeichnet sich durch eine hohe Lichteffizienz von 100 lm/W und eine optimale Farbwiedergaberate von 90 Ra aus. Dank der IP66-Klasse ist es widerstandsfähig gegen Wasser und Staub, die ausgezeichnete Haltbarkeit bei schwierigen Bedingungen bietet. Das Band ist 5 Meter lang und ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Arrangements. Die Möglichkeit, alle 5 cm zu schneiden, erleichtert die Installation.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 11 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1100
Strom (Meter)	0,46
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2400
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	480
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30+45
Höhe	3,5


LED line PRIME

Code: 210981

EAN: 5905378210981


**LED-Streifen 480 COB 24V 3000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Gewicht	0,194 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Gewicht	8,74 kg

Europalette

LED line PRIME

Code: 210981

EAN: 5905378210981

**LED-Streifen 480 COB 24V 3000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Beispielanwendung