

LED line PRIME

Symbol: 205833-LAW3HAT

EAN: 5905378218307

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý UGR<19 PRIME nouzový
modul LAW 3h AT



Panel Backlit PRIME LAW3HAT s výkonem 34W emitující bílé světlo s barevnou teplotou 4000K generuje impozantní světelný proud 4760 lm, který zajišťuje vysokou světelnou účinnost 140 lm / W. S hodnotou UGR



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 34 W
Napětí	• 200-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	4760
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Test nouzového modulu	Autotest
Doba nouzového provozu	3 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	72
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	28 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren
Nouzový modul	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 205833-LAW3HAT

EAN: 5905378218307

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý UGR<19 PRIME nouzový
modul LAW 3h AT


Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	30 mm
Výška	640 mm
Délka	600 mm
Váhy	1,53 kg



Hromadné balení

Množství	5
Šířka	170 mm
Výška	655 mm
Délka	615 mm
Objem	0,075 m3
Váhy	10,4 kg
Komentáře	



Europaleta

Výška	1880 mm
Množství ve vrstvě	25
Počet vrstev	2
Množství: Euro paleta	60
Váhy	132 kg

LED line PRIME

Symbol: 205833-
LAW3HAT

EAN: 5905378218307

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý UGR<19 PRIME nouzový
modul LAW 3h AT**

Příklad implementace

