

LED line PRIME

Symbol: 205833-
LAW3HAT

EAN: 5905378218307

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME moduł
awaryjny LAW 3h AT****Nowość**

Panel Backlit PRIME LAW3HAT o mocy 34W emitujący białe światło o temperaturze barwowej 4000K generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 4760 lm, co zapewnia wysoką efektywność świetlną na poziomie 140 lm/W. Z wartością UGR<19 gwarantuje komfortowe warunki pracy, minimalizując olśnienie. Wbudowany moduł awaryjny umożliwia pracę do 3 godzin w przypadku przerwy w zasilaniu. Obudowa z aluminium oraz materiał klosza polistyrenowego zapewniają estetyczny wygląd i trwałość. Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

MODUŁ AWARYJNY • TAK

LED line PRIME

Symbol: 205833-LAW3HAT

EAN: 5905378218307

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME moduł awaryjny LAW 3h AT


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,53 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m3
Waga	10,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	25
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	132 kg

LED line PRIME

Symbol: 205833-
LAW3HAT

EAN: 5905378218307

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME moduł
awaryjny LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja

