


LED line LITE

Symbole: 207479

EAN: 5905378207479

Luminaire de parc PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-
14400lm IP65 noir LITE



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E	Les pas de MacAdam	≤6
Pouvoir	• 80 W	ULOR	2,3 %
	• 100 W	Longueur du câble	400 mm
	• 120 W	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Tension	• 220-240 V AC	Angle du faisceau	100
	• 3000 K	Type de diode	SMD LED 2835
	• 4000 K	Nombre de diodes	384
Température de couleur de la lumière	• 6000 K	Facteur de puissance PF	0,9
		Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
		Température de fonctionnement	-30÷50
Couleur claire	Blanc	Hauteur	117
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Matériau (boîtier)	Aluminium
Classe d'étanchéité	IP65	Matériau (abat-jour)	Verre trempé
Classe de protection IK	08		
Classe de protection contre les chocs électriques	I		
Efficacité lumineuse	120		
Flux lumineux total	9600-14400		
Durée de conservation L70B50	25 000 h		
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9		


LED line LITE

Symbole: 207479


EAN: 5905378207479

Luminaire de parc PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-
14400lm IP65 noir LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	420 mm
Hauteur	135 mm
Longueur	425 mm
Balance	2,25 kg



Emballage en vrac

Quantité	4
Largeur	445 mm
Hauteur	430 mm
Longueur	550 mm
Volume	0,105 m3
Balance	9,3 kg



Europalette

Hauteur	1780 mm
Quantité en couche	8
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	32
Balance	74,4 kg

LED line LITE

Symbole: 207479

EAN: 5905378207479

Luminaire de parc PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-
14400lm IP65 noir LITE

Exemple de mise en œuvre

