

LED line LITE

Kód: 207479

EAN: 5905378207479

Park világítótest PARKLITE 3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-14400lm IP65 fekete LITE



PARKLITE 80- 120 W park mount ötvözi a modern LED technológia elegáns fekete befejezés. A 9600-14400 lumenből álló lenyűgöző fényárama kiváló megvilágítást biztosít különböző körülmények között. A készüléket az IP65 és IK08 védelmi osztály jellemzi, amely biztosítja a kedvezőtlen időjárási körülményekkel és mechanikai károkkal szembeni ellenálló képességet.



Műszaki adatok




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Hatalom	80 W 100 W 120 W
Feszültség	220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	3000 K 4000 K 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	9600-14400
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	2,3 %
Kábelhossz	400 mm
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	100
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	384
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-30÷50
Magasság	117
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line LITE

Kód: 207479


EAN: 5905378207479

**Park világítótest PARKLITE 3CCT(3/4/6K)
80-100-120W 9600-14400lm IP65 fekete
LITE****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	420 mm
Magasság	135 mm
Hossz	425 mm
Mérleg	2,25 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	4
Szélesség	445 mm
Magasság	430 mm
Hossz	550 mm
Kötet	0,105 m3
Mérleg	9,3 kg

**Europaraklap**

Magasság	1780 mm
Mennyiség a rétegben	8
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	32
Mérleg	74,4 kg

LED line LITE

Kód: 207479

EAN: 5905378207479

**Park világítótest PARKLITE 3CCT(3/4/6K)
80-100-120W 9600-14400lm IP65 fekete
LITE**

Példa megvalósítás

