

LED line LITE

Symbol: 207479

EAN: 5905378207479

**Oprawa parkowa PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-
14400lm IP65 czarna LITE**



Oprawa parkowa PARKLITE o mocy 80-120W łączy nowoczesne technologie LED z eleganckim, czarnym wykończeniem. Jej imponujący strumień świetlny wynoszący od 9600 do 14400 lumenów zapewnia doskonałe oświetlenie w różnych warunkach. Urządzenie charakteryzuje się klasą ochrony IP65 oraz IK08, co gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Moc	• 80 W • 100 W • 120 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	9600-14400
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
ULOR	2,3 %
Długość przewodów	400 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	100
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	384
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-30÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	117
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 207479


EAN: 5905378207479

**Oprawa parkowa PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-
14400lm IP65 czarna LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	420 mm
Wysokość	135 mm
Długość	425 mm
Waga	2,25 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	4
Szerokość	445 mm
Wysokość	430 mm
Długość	550 mm
Objętość	0,105 m ³
Waga	9,3 kg



Europaleta

Wysokość palety	1780 mm
Ilość w warstwie	8
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32
Waga	74,4 kg

LED line LITE

Symbol: 207479

EAN: 5905378207479

**Oprawa parkowa PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-
14400lm IP65 czarna LITE**

Przykładowa realizacja

