


**LEDOM E27 30W 3000K 3200lm 170-250V F100**

180 °



-20÷40 °C



220-240 VAC




50 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	106,6 lm/W
Moc	30 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	3200 lm
Temperatura barwy światła	3000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80


Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	100
Kąt świecenia	180 °
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	165 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	102 mm
Wysokość	175 mm
Długość	102 mm
Waga	0,2 kg
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	25 szt.
Szerokość	535 mm
Wysokość op zb	190 mm
Długość	535 mm
Waga	7 kg
Objętość	0,054 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	400
Ilość zbiorcza europaleta	500 szt.
Waga europalety	140 kg
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w 1 warstwie	50 szt.
Ilość warstw	10