

## LED line PRIME LED E14 9W 2700K 1170lm 170-250V C37 DIM



5-year warranty

Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



220 °

Abstrahlwinkel



-20 +40 °C

Betriebstemperatur



SMD2835

Diodentyp



COOL 5 HEAT DISSIPATION

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



70-250 VAC

Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



C37

Lampentyp




30 000 L70B50

Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	130 lm/W
Leistung	9 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	1170 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	Triac
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Lampentyp	C37
Lampendurchmesser	37
Abstrahlwinkel	220 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	TRIAC
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	111 mm
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7

**Einzelverpackung**



Breite 20 mm  
Höhe 62 mm  
Länge 20 mm  
1

**Großverpackung**



Außenbox Menge 100 pcs.  
100  
Breite 240 mm  
150  
Länge 610 mm  
Gewicht 9,3 kg  
Volumen 0,02196 m<sup>3</sup>

**Europalette**



Gewicht einer Europalette 50  
465 kg  
1644  
5  
10