

LED line PRIME

Code: 477156

EAN: 5907777477156

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 6500K  
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

LED Linie 600 SMD 12V 6500K 9,6W ist eine moderne Lichtquelle, die durch hohe Lichteffizienz und Langlebigkeit gekennzeichnet ist. Dank der Verwendung von SMD 2835 Dioden emittiert das Produkt helles, weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 6500K. Ein Lichtwinkel von 120 Grad sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung im Raum. Weißes Laminat 2 mm dick und 3M 300 LSE Kleber garantieren einfache Installation und Haltbarkeit der Anwendung.

**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 9,6 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	2,5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,8
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2,5

LED line PRIME

Code: 477156

EAN: 5907777477156

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 6500K  
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,113 kg

**Großverpackung**

Menge	40
Breite	360 mm
Höhe	180 mm
Länge	400 mm
Volumen	0,025 m³
Gewicht	5,1 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	12000
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	331 kg

**MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD**

**LED line**

---

LED line PRIME

Code: 477156

EAN: 5907777477156

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 6500K  
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

---

**Beispielanwendung**