

LED line PRIME


Kód: 241789

EAN: 5901583241789

Kábel 300 SMD 24V 6500K 4.8W 30m



A LED-sáv 300 SMD 24V 6500K 4.8W 30m LED-vonallal a PRIME kiváló minőségű fényforrás, amelynek kiváló fényteljesítménye 83 lm / W és Ra színvisszaadási együtthatója 80. A világos fehér fényt 6500 K színhőmérsékletű, számos berendezéshez ideális. Az MWM redimming funkciónak és a 100 000 órás tartósságnak köszönhetően a termék rugalmasságot és hosszú távú használatot biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,2
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 241789


EAN: 5901583241789

Kábel 300 SMD 24V 6500K 4.8W 30m


Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 241789

EAN: 5901583241789

Kábel 300 SMD 24V 6500K 4.8W 30m

Példa megvalósítás