

LED line PRIME

Symbol: LL-75-12

EAN: 5907777479228

Zasilacz LED line PRIME 75-12 IP67 12V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 6A
Gwarancja (lata)	5
Zakres częstotliwości napięcia wyjściowego	47 ÷ 63Hz
Prąd znamionowy	6A
Normy bezpieczeństwa	IP67
Sprawność	0,84
Tolerancja napięcia	-/+5,0%
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%

Parametr	Wartość
Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Normy EMC	EN55015
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	70A / 230VAC
Temperatura pracy	-30÷70 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Moc	• 72 W
Napięcie	• 90-264 V AC

LED line PRIME

Symbol: LL-75-12


EAN: 5907777479228

Zasilacz LED line PRIME 75-12 IP67 12V


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	52
Wysokość op jedn	35 mm
Długość opak jedn	185 mm
Waga opak. jedn.	0,4 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	50
Szerokość op zb	275 mm
Wysokość op zb	195
Długość op zb	385 mm
Waga op zb	21 kg



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2400
Ilość zbiorcza europaleta	48
Waga europalety (kg)	1018 kg
Wysokość palety	1200

LED line PRIME

Symbol: LL-75-12

EAN: 5907777479228

Zasilacz LED line PRIME 75-12 IP67 12V

Przykładowa realizacja