

LED line PRIME

Code: 203273

EAN: 5905378203273

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm weiß PRIME PC
Cover**



Das lineare Gehäuse 60W und 7800 lm FUSION bietet eine optimale Lichtstreuung mit einem Winkel von 120°. Es zeichnet sich durch eine Farbtemperatur von 4000K aus, die die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre in den Räumen erleichtert. Hergestellt aus strapazierfähigem Aluminium, garantiert es Langlebigkeit und effektive Wärmeabgabe. IP20 Leck-Klasse und IK08 Indikator zeigen Produktsicherheit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 203273


EAN: 5905378203273

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm weiß PRIME PC
Cover**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m ³
Gewicht	22,6 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 203273

EAN: 5905378203273

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm weiß PRIME PC
Cover**

Beispielanwendung