

LED line

Symbol: 477071

EAN: 5907777477071

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



Taśma LED 600 SMD od marki LED line to doskonałe rozwiązanie w zakresie oświetlenia. Posiada długość 5 metrów oraz moc 9,6 W na metr. Dzięki napięciu robocznemu wynoszącemu 24 V DC zapewnia stabilne działanie. Emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, idealnie odwzorowując kolory w otoczeniu. Oferuje również współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80, co podnosi jakość oświetlenia.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3

LED line


Symbol: 477071

EAN: 5907777477071

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**




**Rysunek techniczny**

**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
-------	-----

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	300 kg

---

LED line

Symbol: 477071

EAN: 5907777477071

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

---

**Przykładowa realizacja**