

LED line

Symbol: 478689

EAN: 5907777478689

LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W 30m



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Barwa światła	RGBW (multicolor&white)	Ilość diod	300
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Klasa szczelności	IP20	Laminat (kolor)	Biały
Funkcja ściemniania	PWM	Laminat (grubość)	3
Współczynnik trwałości	0,9	Ilość diod (metr)	60 SMD
Minimalna ilość zakupu	30	Sekcja cięcia	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Długość przewodu	200 mm	Kroki MacAdama	≤3
Moc (metr)	19,2W W	Temperatura pracy	-25÷45 °C
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Prąd (metr)	1,6 A	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Długość	30000 mm
Ilość metrów na rolce	30 m	Szerokość	12 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96% %	Moc	• 19.2 W / m
Kąt świecenia	120 °	Napięcie	• 12 V DC
Typ diody	5050	Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line

Symbol: 478689

EAN: 5907777478689


**LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W 30m**

Wymiary


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb

LED line

Symbol: 478689

EAN: 5907777478689

**LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W 30m**

Przykładowa realizacja