


**LED line® GU10 1W 4000K 80lm 220-260V**

Un faible éblouissement des luminaires améliore la sécurité et le confort du travail.



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	80 lm/W
Leistung	1 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	80 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-260 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Glas
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	55 mm
Produktgewicht mit Verpackung	56 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	5,6
Energieklasse	A++

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung



Breite	50 mm
Höhe	71 mm
Länge	60 mm
Gewicht	0,07 kg
	10

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	610 mm
Höhe der Sammelverpackung	235 mm
Länge	1000 mm
Gewicht	6,5 kg
Volumen	0,143 m <sup>3</sup>

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	4500
Menge Euro-Sammelpalette	6400
Gewicht einer Europalette	441 kg
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in 1 Schicht	800
Anzahl der Schichten	8