

LED line PRIME

Kód: 202795

EAN: 5905378202795

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T2



Floodlight LED vonal PRIME 150W egy fejlett 150 W-os lámpa, amely egy lenyűgöző fényáram 21000 lm. A 140 lm / W fényhatásnak és a légköri viszonyokkal (IP66) és hatásokkal (IK08) szembeni ellenálló képességnek köszönhetően a termék megbízható teljesítményt garantál nehéz körülmények között. A fény színét a választáshoz igazítják: 3000 K, 4000 K vagy 5000 K



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 150 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	21000
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	70°155
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 202795


EAN: 5905378202795

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T2

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraktap

LED line PRIME

Kód: 202795

EAN: 5905378202795

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T2

Példa megvalósítás