

LED line PRIME

Symbol: 245657

EAN: 5901583245657

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**



Taśma LED line 300 SMD 12V 6500K RGBW o mocy 19,2W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się doskonałą jakością wykonania oraz wysoką wydajnością świetlną. Zastosowanie diod SMD5050 i laminatu zapewnia długotrwałość oraz niezawodność. Dzięki możliwości ściemniania oraz szerokiemu zakresowi temperatur barwowych, taśma dostosowuje się do różnorodnych potrzeb.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	RGBW
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 3
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	1,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 245657


EAN: 5901583245657

Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,167 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	469 kg

LED line PRIME

Symbol: 245657

EAN: 5901583245657

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Przykładowa realizacja