

LED line PRIME

Code: 205970-DALI

EAN: 5905378220065

Backlit Panel 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI



Das PRIME 25W LED-Line Panel ist eine innovative 595x595 mm Deckenleuchte, gekennzeichnet durch hochwertige Verarbeitung und sogar Lichtverteilung. Dank der Verwendung von SMD LEDs 2835 erzeugt das Panel einen Lichtstrom von 4000 lm bei 160 lm/W Effizienz. Die Lichtfarbe ist 4000 K und bietet eine neutrale Beleuchtung. Das Gehäuse garantiert eine Lebensdauer von 50.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 25 W
Spannung	• 200-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	160
Lichtstrom	4000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol
DALI	• JA

LED line PRIME

Code: 205970-DALI

EAN: 5905378220065

Backlit Panel 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	30 mm
Höhe	640 mm
Länge	600 mm
Gewicht	1,41 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	170 mm
Höhe	655 mm
Länge	615 mm
Volumen	0,075 m3
Gewicht	9,6 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in der Schicht	25
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	60
Waage	115,2 kg

LED line PRIME

Code: 205970-DALI

EAN: 5905378220065

**Backlit Panel 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI**

Beispielanwendung

