

LED line PRIME

Symbol: 205970-DALI

EAN: 5905378220065

Panel Backlit 25W 4000K 4000lm
60x60 DALI PRIME



Panel LED line PRIME 25W to innowacyjna oprawa sufitowa o wymiarach 595x595 mm, charakteryzująca się wysoką jakością wykonania oraz równomiernym rozsyłem światła. Dzięki zastosowaniu diod SMD LED 2835, panel generuje strumień świetlny na poziomie 4000 lm przy efektywności aż 160 lm/W. Barwa światła wynosi 4000 K, zapewniając neutralne oświetlenie. Oprawa gwarantuje długowieczność na poziomie 50.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 25 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	160
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 205970-DALI


EAN: 5905378220065

**Panel Backlit 25W 4000K 4000lm
60x60 DALI PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 205970-DALI

EAN: 5905378220065

**Panel Backlit 25W 4000K 4000lm
60x60 DALI PRIME**

Przykładowa realizacja

