


LED line LITE E27 1W 3000K 80lm 230V G45

220-240 AC



50 000 h



270 °




80 lm/W

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	1 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	80 lm
Temperatura barwy światła	3000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	45
Kąt świecenia	270 °
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,5


Parametr	Wartość
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Wysokość	69 mm
EPREL ID	632 324
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2019-02-01 00:07:04
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródła światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	8
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	80 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	1 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	80 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	270 °

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	45
Wysokość [mm]	225
Długość [mm]	150
Waga [kg]	0,2
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	245
Wysokość [mm]	170
Długość [mm]	475
Waga [kg]	3
Objętość [m ³]	0,01978375
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	6300
Ilość zbiorcza	63
Waga [kg]	189
Wysokość palety [mm]	1674
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	9