

## Łącznik elastyczny do szynoprzewodu LUMICANTO czarny PRIME

Łącznik elastyczny służy do połączenia dwóch odcinków szynoprzewodu pod dowolnym kątem.




5÷40 °C

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	200-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	5÷40 °C

Parametr	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	150 szt.
Długość	245 mm
Szerokość	31 mm
Wysokość	31 mm
Masa produktu z opakowaniem	128 g
Możliwość podpięcia zasilania	brak
Odpowiednik	XTS 23

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość 250 mm  
 Wysokość 30 mm  
 Długość 30 mm  
 Waga 0,12 kg

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 50 szt.  
 Szerokość 400 mm  
 Wysokość opak zb 220 mm  
 Długość 250 mm  
 Waga 6,7 kg  
 Objętość 0,022 m<sup>3</sup>

**Europaleta**



Ilość zbiorcza europaleta 3600 szt.  
 Waga europalety 482,4 kg  
 Wysokość palety 1760 mm  
 Ilość w 1 warstwie 450 szt.  
 Ilość warstw 8