

LED line PRIME

Symbol: 200326

EAN: 5905378200326

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm 30° IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 100W generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 14000 lm, przy efektywności energetycznej na poziomie 140 lm/W. Charakteryzuje się wąskim kątem świecenia wynoszącym 30°, co pozwala na precyzyjne kierowanie światłem oraz optymalizację jego wykorzystania. Obudowa wykonana z aluminium i szkła hartowanego zapewnia wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne zgodną z klasą szczelności IP66 oraz stopniem ochrony IK08.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	216
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	46 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200326


EAN: 5905378200326

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm 30° IP66 PRIME

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	330 mm
Wysokość	47,5 mm
Długość	268 mm
Waga	1,85 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	395 mm
Wysokość	305 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,036 m ³
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 200326

EAN: 5905378200326

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W
14000lm 30° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja