

LED line PRIME

Symbol: 202115

EAN: 5905378202115

**LED line PRIME świetlówka LED T8 22W
6500K 3300lm 220-240V 150cm**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	150 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	3300 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	25
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Materiał	Szkło
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	T8

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	270 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	120
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1500 mm
Moc	• 22 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line PRIME


Symbol: 202115

EAN: 5905378202115




LED line PRIME świetlówka LED T8 22W
6500K 3300lm 220-240V 150cm

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	47 mm
Wysokość op jedn	14 mm mm
Długość opak jedn	47 mm mm
Waga opak. jedn.	0,24 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	25 szt.
Szerokość op zb	1590 mm mm
Wysokość op zb	175 mm
Długość op zb	170 mm mm
Waga op zb	8,4 kg kg
Objętość	0,047 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	600 szt.
Waga europalety (kg)	101 kg
Wysokość palety	1590 mm
Ilość w 1 warstwie	600 szt.
Ilość warstw	1

LED line PRIME

Symbol: 202115

EAN: 5905378202115

**LED line PRIME świetlówka LED T8 22W
6500K 3300lm 220-240V 150cm**

Przykładowa realizacja