

LED line PRIME

Code: 200647

EAN: 5905378200647

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME



Das PRIME Flutlicht 150W LED Linie ist eine fortschrittliche Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 4000K, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 21000 Lumen emittiert. Es zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus und erzielt eine Produktivität von 140 lm/W. Der IP66-Klassensieger bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen. Mit einem Lichtverteilungswinkel von 120° kann er große Räume gleichmäßig beleuchten.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 150 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	54
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas


LED line PRIME

Code: 200647


EAN: 5905378200647

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	412 mm
Höhe	54 mm
Länge	360 mm
Gewicht	3,57 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	550 mm
Höhe	82 mm
Länge	560 mm
Volumen	0,025 m3
Gewicht	3,57 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	54
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	18
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	54
Waage	218 kg

LED line PRIME

Code: 200647

EAN: 5905378200647

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**

Beispielanwendung