


LED line® G4 COB 1,5W 2700K 120lm 12V AC/DC



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Anzahl der LEDs



Abstrahlwinkel




Betriebstemperatur




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	80 lm/W
Leistung	1,5 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	120 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Größe (L x B)	41,5mm x 11mm
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	10-18 AC/DC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	360 °
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	1000 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	41,5 mm
Produktgewicht mit Verpackung	5 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	5
Energieklasse	A++




Einzelverpackung




Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Länge	62 mm
Gewicht	0,003 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	500 szt.
Breite	610 mm
Höhe der Sammelverpackung	235 mm
Länge	150 mm
Gewicht	3,455 kg
Volumen	0,021 m ³

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	54000
Menge Euro-Sammelpalette	32000 szt.
Gewicht einer Europalette	221,12 kg
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in 1 Schicht	4000 szt.
Anzahl der Schichten	8