


LED line PRIME

Produkto kodas: 245442

EAN: 5901583245442

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui  
apvalus IP65 satinas PRIME**

Lubrikacinė lubrikacinė LED line Prime yra išskirtinis modernios dizaino ir funkcionalumo derinys. Ji turi montavimo skersmenį 83 mm ir naudoja aukštos kokybės matinio stiklo gaubtą, įmontuotą į tvirtą aliuminio liejinį. Išskirtinė savybė yra elegantiška satino danga, kuri pabrėžia estetiką.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Garantija	5
Sandarumo klasė	IP65
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m
Įdiegimo būdas	įleidžiamas

Parametras	Vertė
Tvirtinimo angos dydis	73
Ūgis	55
Lempos lizdai skirti šaltinio skersmuo	50 mm
Rėmo skersmuo	83
Medžiaga (korpusas)	Aliuminio liejinys
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Matinis stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 245442

EAN: 5901583245442

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui  
apvalus IP65 satinas PRIME**

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	91 mm
Ūgis	76 mm
Ilgis	91 mm
Svarstyklės	0,17 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	0 mm
Ūgis	0 mm
Ilgis	500 mm
Tūris	0 m <sup>3</sup>
Svarstyklės	8,15 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	2
Sluoksnių skaičius	12
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	209 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 245442

EAN: 5901583245442

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui  
apvalus IP65 satinas PRIME**

---

Įgyvendinimo pavyzdys