

LED line PRIME

Symbole: 217577

EAN: 5905378217577

Applique solaire SUNTIS 3000K 170lm
2Ah USB-C ronde IP54 noir PRIME



Le luminaire solaire de façade Suntis de LED line PRIME est une solution d'éclairage moderne qui allie efficacité et esthétique. Il émet une lumière agréable et chaude avec une température de couleur de 3000 K, atteignant un flux lumineux de 170 lm.

Alimenté par une batterie Li-Ion 3,7V 2000mAh, il offre jusqu'à 6 heures de fonctionnement après chargement. La classe de protection IP54 garantit une résistance à l'eau et à la poussière.



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Garantie	5	Description du fonctionnement du capteur crépusculaire [LUX]	50 lx-ON
Tension	• 3.7 V DC		LI-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Température de couleur de la lumière	• 3000 K	Angle du faisceau	180
Couleur claire	Blanc	Nombre de diodes	40
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Durabilité	35 000 h
Classe d'étanchéité	IP54	Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Classe de protection IK	06	Température de fonctionnement	-20÷40
Classe de protection contre les chocs électriques	III	Pour une utilisation en intérieur	À l'extérieur des chambres
Flux lumineux total	170	Hauteur	178,5 mm
Durée de conservation L70B50	30 000 h	Matériau (boîtier)	ABS


LED line PRIME

Symbole: 217577

EAN: 5905378217577

Applique solaire SUNTIS 3000K 170lm
2Ah USB-C ronde IP54 noir PRIME

Dessin technique






Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	160 mm
Hauteur	160 mm
Longueur	200 mm
Balance	0,7 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	420 mm
Hauteur	275 mm
Longueur	495 mm
Balance	8,7 kg

Europalette

Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	4
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	192
Balance	162 kg

LED line PRIME

Symbole: 217577

EAN: 5905378217577

**Applique solaire SUNTIS 3000K 170lm
2Ah USB-C ronde IP54 noir PRIME**

Exemple de mise en œuvre

