


## LED line® GU10 1W 20lm 220-260V niebieska



Produkt dostępny jest w 7 barwach światła.



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



220-260 VAC



SMD2835



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	20 lm/W
Moc	1 W
Barwa światła	Niebieska
Całkowity strumień świetlny	20 lm
Gwarancja (lata)	3
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7 %
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Masa produktu z opakowaniem	56 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5,6
Klasa Energetyczna 874/2012	A

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	400 mm
Wysokość opak zb	290 mm
Długość	310 mm
Waga	6,5 kg
Objętość	0,035 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	3600 szt.
Waga europalety	234 kg
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w 1 warstwie	600 szt.
Ilość warstw	6