

LED line LITE

Symbole: 244728

EAN: 5901583244728

**Ligne LED LITE LED ampoule GU10 7W
3000K 600lm 220-240V**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 7 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Efficacité lumineuse	83
Flux lumineux total	581 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120 °
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	56 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate

LED line LITE


Symbole: 244728

EAN: 5901583244728

**Ligne LED LITE LED ampoule GU10 7W
3000K 600lm 220-240V**




Dessin technique

Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	1560 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	30 mm
Balance	0,02 kg

Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	270 mm
Hauteur	145 mm
Longueur	530 mm
Volume	0,020 m ³
Balance	3,2 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	7200
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	600
Nombre de couches	12
Quantité en vrac	72
Balance	215 kg

LED line LITE

Symbole: 244728

EAN: 5901583244728

**Ligne LED LITE LED ampoule GU10 7W
3000K 600lm 220-240V**

Exemple de mise en œuvre