

LED line LITE

Produkto kodas: 244728

EAN: 5901583244728

**LED linija LITE LED lemputė GU10 7W
3000K 600lm 220-240V**

LED lemputė GU10 7W 3000K 600lm iš LED linijos LITE yra efektyvus šviesos šaltinis, kurio veikimo trukmė iki 50 000 valandų. Joms būdingas 600 liumenų šviesos srautas ir maloni šilta balta spalva (3000 K), kuri sukuria patogią aplinką. 120 ° apšvietimo kampas leidžia tolygiai apšviesti erdvę. Aukštos spalvos reprodukcijos koeficientas $RA \geq 80$ suteikia natūralų spalvų perdarymą, ir mirgančių trūkumas padidina patogumą naudoti.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 7 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Šviesos efektyvumas	83
Bendras šviesos srautas	581 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 $\approx 1\%$ (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤ 6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120 °
Patvarumas	50 000 h
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	56 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate

LED line LITE


Produkto kodas: 244728

EAN: 5901583244728

**LED linija LITE LED lemputė GU10 7W
3000K 600lm 220-240V**




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	1560 mm
Ūgis	30 mm
Ilgis	30 mm
Svarstyklės	0,02 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	270 mm
Ūgis	145 mm
Ilgis	530 mm
Tūris	0,020 m ³
Svarstyklės	3,2 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	7200
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	600
Sluoksnių skaičius	12
Didelis kiekis	72
Svarstyklės	215 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 244728

EAN: 5901583244728

**LED linija LITE LED lempuė GU10 7W
3000K 600lm 220-240V**

Įgyvendinimo pavyzdys