

LED line LITE

Symbol: 244728

EAN: 5901583244728

**Żarówka LED GU10 3000K 7W 581lm
230V 120° PC LITE**



Żarówka LED GU10 7W 3000K 600lm od LED line LITE to wydajne źródło światła o żywotności do 50 000 godzin. Charakteryzuje się strumieniem świetlnym wynoszącym 600 lumenów oraz przyjemną barwą ciepłą białą (3000 K), co tworzy komfortową atmosferę. Zastosowany kąt świecenia wynoszący 120° umożliwia równomierne oświetlenie przestrzeni. Wysoki współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ zapewnia naturalne oddanie kolorów, a dodatkowo brak migotania zwiększa komfort użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 7 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	83
Całkowity strumień świetlny	581 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx 1\%$ (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	56 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 244728

EAN: 5901583244728

**Żarówka LED GU10 3000K 7W 581lm
230V 120° PC LITE**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	1560 mm
Wysokość	30 mm
Długość	30 mm
Waga	0,02 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	145 mm
Długość	530 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	3,2 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	7200
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	12
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	72
Waga	215 kg

LED line LITE

Symbol: 244728

EAN: 5901583244728

**Żarówka LED GU10 3000K 7W 581lm
230V 120° PC LITE**

Przykładowa realizacja