

LED line LITE

Symbol: 209619

EAN: 5905378209619

LED line GU10 1W 3000K 80lm 220-260V



Nowość



Dane techniczne


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	80 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Moc	• 1 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line GU10 1W 3000K 80lm 220-260V




Wymiary

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	50 mm mm
Długość opak jedn	60 mm mm
Waga opak. jedn.	0,05 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	100 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	5,5 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	6400 szt.
Waga europalety (kg)	352 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 209619

EAN: 5905378209619

LED line GU10 1W 3000K 80lm 220-260V

Przykładowa realizacja