


LED line® Oprawa sufitowa kwadratowa ruchoma odlew złota



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.




75 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Złoty
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	75 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	84 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	157 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	15,7

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2800
Ilość zbiorcza	28
Waga [kg]	243,6
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4