


LED line PRIME

Symbol: 242977

EAN: 5901583242977

Oprawa sufitowa ruchoma kwadratowa IP20 biała PRIME

Oprawa sufitowa LED line PRIME w białym odlewie to eleganckie i nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe. Dzięki ruchomej konstrukcji z regulacją kąta świecenia w osi y, idealnie dostosujesz kierunek światła do swoich potrzeb. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia trwałość oraz solidność przez długie lata użytkowania. Klasa szczelności IP20 umożliwia montaż wewnątrz budynków, a gniazdo dedykowane do źródeł światła o średnicy 50 mm ułatwia instalację.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Kąt regulacji w osi y	45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	75
Wysokość	25
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium


LED line PRIME

Symbol: 242977

EAN: 5901583242977

**Oprawa sufitowa ruchoma kwadratowa
IP20 biała PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	100 mm
Wysokość	105 mm
Długość	40 mm
Waga	0,07 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	460 mm
Wysokość	220 mm
Długość	520 mm
Objętość	0,052 m ³
Waga	10 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2100
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1600
Waga	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 242977

EAN: 5901583242977

**Oprawa sufitowa ruchoma kwadratowa
IP20 biała PRIME**

Przykładowa realizacja