

LED line LITE

Code: 210004

EAN: 5905378210004

LED line LITE Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT 2110lm rund weiß



Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT ist eine moderne LED-Linie LITE Leuchtenleuchte, gekennzeichnet durch eine Lichtstromleistung von 2110 Lumen. Sie ermöglicht die Wahl der Farbtemperatur im Bereich von 3000 K, 4000 K und 5000 K, was Flexibilität bei der Raumanordnung bietet. Die Schutzklasse IP20 garantiert den Schutz vor festen Körpern größer als 12 mm und die Schutzstufe IK05 sorgt für Schlagzähigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • 18 W • 21 W • 24 W
Spannung	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000K • 5000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	88
Lichtstrom	2110
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	300
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	168
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20÷40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-240
Farbe	Weiß

LED line LITE


Code: 210004

EAN: 5905378210004

LED line LITE Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT 2110lm rund weiß

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 210004

EAN: 5905378210004

**LED line LITE Downlight EASY FLEX 18-
21-24W CCT 2110lm rund weiß**

Beispielanwendung