

LED line LITE

Symbol: 205598

EAN: 5905378205598

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 62x62cm bílý  
Povrchový/Zapuštěný LITE**



Panel Backlit 2in1 o výkonu 40 W a teplotě barvy světla 4000 K představuje vynikající řešení v oblasti osvětlení. Emitující světelný tok 4000 lm, zajišťuje účinnost na úrovni 100 lm/W. Konstrukce typu backlit zaručuje rovnoměrné rozložení světla, zatímco skříň z kovu a polystyrenu je odolná proti deformacím. Díky třídě krytí IP20 a indexu UGR<22, produkt nabízí vysoký vizuální komfort.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	4000
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinnost PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	38 mm
Materiál (pouzdro)	Kov
Materiál (stínidlo)	Polystyren


LED line LITE

Symbol: 205598

EAN: 5905378205598

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 62x62cm bílý  
Povrchový/Zapuštěný LITE**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Šířka	630 mm
Výška	45 mm
Délka	630 mm
Váhy	1,67 kg

**Hromadné balení**

Množství	6
Šířka	645 mm
Výška	300 mm
Délka	655 mm
Objem	0,128 m <sup>3</sup>
Váhy	10,32 kg

**Europaleta**

Výška	1820 mm
Množství ve vrstvě	24
Počet vrstev	2
Množství: Euro paleta	48
Váhy	82,56 kg

---

LED line LITE

Symbol: 205598

EAN: 5905378205598

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm**  
**IP20 62x62cm bílý**  
**Povrchový/Zapuštěný LITE**

---

Příklad implementace