

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM 620x620 Weiß LITE



BACKLIT 2in1 LED line LITE Panels sind professionelle Leuchten, die sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität und eine Lichtleistung auszeichnen, die über den Marktstandards liegt. Das Design des Gehäuses ermöglicht eine direkte Aufbaumontage ohne zusätzliche Montagerahmen. Die Größe ermöglicht auch eine bündige Montage in das Armstrong-System für abgehängte Decken. Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zu universell einsetzbaren Lösungen für Büros, Geschäftsräume, Schulen, Ämter und öffentliche Einrichtungen.

Die hohe Qualität der mehrfach und intensiv getesteten LEDs und Netzteile gewährleistet einen stabilen Betrieb über die gesamte Betriebsdauer. Die Garantie wird für einen Zeitraum von 2 Jahren gewährt.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Material (Gehäuse)



Leistungsfaktor PF

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Leistung	40 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	4000 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	2
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polystyren
Material (Gehäuse)	Metall
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	02
Kartonmenge	1 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	38 mm

Einzelverpackung



Großverpackung



Außenbox Menge

6 pcs.

Europalette

