

LED line LITE

Code: 205598

EAN: 5905378205598

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm weiß Oberfl./Unterputz
LITE**



Panel Backlit 2in1 mit einer Leistung von 40 W und einer Farbtemperatur von 4000 K stellt eine ausgezeichnete Lösung im Bereich der Beleuchtung dar. Mit einem Lichtstrom von 4000 lm bietet er eine Effizienz von 100 lm/W. Die Backlit-Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung, während das Gehäuse aus Metall und Polystyrol verformungsbeständig ist. Dank der Schutzart IP20 und einem UGR-Wert von <22 bietet das Produkt hohen visuellen Komfort.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	4000
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	38 mm
Material (Gehäuse)	Metall
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line LITE


Code: 205598

EAN: 5905378205598

Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm weiß Oberfl./Unterputz
LITE

Technische Zeichnung


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	630 mm
Höhe	45 mm
Länge	630 mm
Gewicht	1,67 kg



Großverpackung

Menge	6
Breite	645 mm
Höhe	300 mm
Länge	655 mm
Volumen	0,128 m3
Gewicht	10,32 kg



Europalette

Palettenhöhe	1820 mm
Menge in der Schicht	24
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	48
Waage	82,56 kg

LED line LITE

Code: 205598

EAN: 5905378205598

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm weiß Oberfl./Unterputz
LITE**

Beispielanwendung