

Flexibler Verbindungsstück für 3-Phasen-Stromschiene LUMICANTO Weiß PRIME




Der flexible Verbinder wird verwendet, um zwei Gleisabschnitte in einem beliebigen Winkel zu verbinden.



Betriebstemperatur

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Garantie	5	Kartonmenge	150 pc
Nennspannung	220-240V AC	Länge	245 mm
Nennstrom	16A	Breite	31 mm
Gehäusewerkstoff	Tworzywo sztuczne	Höhe	31 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Produktgewicht mit Verpackung	128 g
Farbe	Weiß	Anschluss an die Stromversorgung	nein
Betriebstemperatur	5÷40 °C	Gleichwertig	XTS 23
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I		

Einzelverpackung




Breite	250 mm
Höhe	30 mm
Länge	30 mm
Gewicht	0,12 kg

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	400 mm
Höhe der Sammelverpackung	220 mm
Länge	250 mm
Gewicht	6,7 kg
Volumen	0,022 m3

Europalette



Menge Euro-Sammelpalette	3600 szt.
Gewicht einer Europalette	482,4 kg
Palettenhöhe	1760 mm
Menge in 1 Schicht	450 szt.
Anzahl der Schichten	8