

LED line PRIME

Symbol: 221918

EAN: 5905378221918

**Oprawa drogowa TOLENO Icl 4000K
40W 6000lm T2M1 IP66 Szary (RAL
9007) CRI70 PRIME**



TOLENO to dwukomorowa oprawa drogowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium o wysokiej szczelności IP66 i odporności na uderzenia mechaniczne IK09. Beznarzędziowy dostęp, rozłącznik nożowy, szeroka regulacja uchwytu montażowego oraz zintegrowana pozioma przyspieszają montaż oraz serwis. Klosz z hartowanego szkła, kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wysokowydajne diody zapewniają i możliwość regulacji mocy oprawy zapewniają optymalne parametry świetlne. Złącze Zhaga oraz programowalny driver umożliwiają integrację z systemami sterowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 120-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	09
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	100000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	100000 h

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	0-10
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120°/Type II/III/IV/V
Kąt i zasięg detekcji ruchu	N/A
Współczynnik mocy PF	>0,95
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	48-60 mm
Wysokość	95 mm
Kolor	Szary (RAL 9007)
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane
Typ złącza	ZHAGA


LED line PRIME

Symbol: 221918

EAN: 5905378221918

**Oprawa drogowa TOLENO Icl 4000K
40W 6000lm T2M1 IP66 Szary (RAL
9007) CRI70 PRIME**


Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	500 mm
Wysokość	130 mm
Długość	235 mm
Waga	3,12 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	500 mm
Wysokość	130 mm
Długość	235 mm
Waga	3,12 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	72
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	72
Waga	270 kg

LED line PRIME

Symbol: 221918

EAN: 5905378221918

**Oprawa drogowa TOLENO Icl 4000K
40W 6000lm T2M1 IP66 Szary (RAL
9007) CRI70 PRIME**

Przykładowa realizacja