

Kód: 479594

EAN: 5907777479594

**PRIME LINKER 40W 4000K 150lm / W
220- 240V IP65**

LINKER 40W LED ház egy robusztus és hatékony világítási megoldás, amely 6000 lm fényáramot kínál nagy hatékonysággal 150 lm / W Az IP65 osztály szorítóerejének és az IK08 ellenállásnak köszönhetően a termék védelmet nyújt a por és a hatások ellen, így tökéletes választás a nehéz körülményekhez. -25 és 45 ° C közötti hőmérsékleten működik, élettartama több mint 100000 óra, ami csökkenti a karbantartási költségeket.






**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	150

Paraméter	Érték
Teljes fényáram	6000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

Kód: 479594

EAN: 5907777479594

**PRIME LINKER 40W 4000K 150lm / W
220- 240V IP65****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás****Tömeges csomagolás****Europaraklap**

Kód: 479594

EAN: 5907777479594

**PRIME LINKER 40W 4000K 150lm / W
220- 240V IP65**

Példa megvalósítás