

LED line PRIME

Symbol: 479594

EAN: 5907777479594

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K 40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME



Oprawa LED LINKER 40W to solidne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe, oferujące strumień świetlny 6000 lm przy wysokiej efektywności 150 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności IK08, produkt zapewnia ochronę przed kurzem oraz uderzeniami, co czyni go idealnym wyborem do trudnych warunków. Pracuje w temperaturze od -25 do 45°C, a jego żywotność wynosi ponad 100000 godzin, co ogranicza koszty konserwacji.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 479594


EAN: 5907777479594

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1120 mm
Waga	1,29 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	355 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1238 mm
Objętość	0,108 m3
Waga	19,9 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	180
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	263,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 479594

EAN: 5907777479594

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME**

Przykładowa realizacja