

LED line

Code: 245640

EAN: 5901583245640

LED line UFO T 100-277V 150W 22500LM
4000K 120°DIM



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	150 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	22500 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP65
Garantie	5
Dimmfunktion	1-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Farbe	schwarz
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	260
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD3030

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs	216
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	1-10V
Lebensdauer	50000
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-40÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Kartonmenge	1 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	250 mm
Energieklasse	A+
Leistung	• 150 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line


Code: 245640

EAN: 5901583245640


LED line UFO T 100-277V 150W 22500LM
4000K 120°DIM

Maße


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	330
Höhe	215 mm
Länge	330 mm
Gewicht	4,66 kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	1
Breite	330 mm
Höhe der Sammelverpackung	215
Länge	330 mm
Gewicht	4,66 kg
Volumen	0,023 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	42
Menge Euro-Sammelpalette	42
Gewicht einer Europalette	195,72 kg
Palettenhöhe	1649
Menge in 1 Schicht	6
Anzahl der Schichten	7

LED line

Code: 245640

EAN: 5901583245640

**LED line UFO T 100-277V 150W 22500LM
4000K 120°DIM**

Beispielanwendung